

Ruteador de Banda Ancha Instantánea EtherFast® para Cable / DSL con Switch de 4 Puertos

Comparta conexión a Internet de Banda Ancha con toda su red

Comparta su conexión a Internet de Banda Ancha



Ruteador de Banda Ancha Instantánea EtherFast para Cable / DSL con Switch de 4 Puertos
No. de Modelo: BEFSR41

El Ruteador de Banda Ancha Instantánea EtherFast® para Cable / DSL con Switch de 4 puertos Linksys es la solución perfecta para conectar un pequeño grupo de computadoras a una conexión de alta velocidad a Internet o a un troncal Ethernet 10/100. Configurable como servidor DHCP para su red existente, el ruteador actúa como el único acceso reconocido a Internet dentro de tu red local. Puede ser configurado como filtro para el acceso interno de los usuarios a Internet o como Firewall para evitar intrusiones externas no deseadas.

Un ruteador típico depende de un concentrador o un switch para compartir su conexión a Internet. El Ruteador de Banda Ancha Instantánea EtherFast® para Cable / DSL con Switch de 4 puertos Linksys, en cambio, canaliza la conexión a través de su sorprendente switch de 4 puertos Fast Ethernet 10/100 Full Dúplex integrado. La vanguardista combinación de tecnologías de ruteador y switch elimina la necesidad de adquirir switches o concentradores por separado y sirve a su red como troncal dedicado Full Dúplex. Ahora, toda su red puede disfrutar de conexión a Internet de banda ancha, soportada por este robusto troncal switchado. Con todo el poder y velocidad de su doble función del Ruteador de Banda Ancha Instantánea EtherFast® para Cable / DSL con Switch de 4 puertos, su red alcanzará velocidades que nunca imaginó fueran posibles.

Beneficios

- Crea una red de banda ancha en su hogar o pequeño negocio.
- Equipado con un Switch 10/100 Fast Ethernet de 4 Puertos.
- Toda su red accesa a Internet con una sola dirección IP.
- Crea un Firewall NAT para proteger sus computadoras de intromisiones externas.
- Aumenta dramáticamente la velocidad de sus conexiones en juegos de red y multimedia.
- Soporte Técnico gratuito.
- 1 año de garantía limitada.

Características

- Se conecta a un Módem de Banda Ancha y a un Troncal Ethernet 10/100.
- Una sola dirección IP para que toda su Red accese a Internet.
- Configurable a través de la Red con un Navegador.
- Soporta IPSec PPTP Pass-Thru.
- Administración Remota y Actualizaciones en línea.
- Capacidad de administración remota, vía Internet.
- Su switch de 4 Puertos interno agiliza dramáticamente sus juegos en Red y conexiones Multimedia.
- Actúa como servidor DHCP para su red existente.
- Compatible virtualmente con todas las aplicaciones estándar de Internet.
- Puede bloquear el acceso a Internet a usuarios internos específicos.
- Soporte técnico gratuito.
- Un año de garantía limitada.

Especificaciones

No. de Modelo:	BEFSR41
Estándares:	IEEE 802.3 (10BaseT) IEEE 802.3u (100BaseTX)
Protocolo:	CSMA/CD
Puertos:	WAN: Un puerto 10BaseT Uplink. LAN: Un puerto 10/100 RJ-45.
Tipo de Cableado:	10BaseT: UTP Categoría 3 o mejor. 100BaseTX: UTP Categoría 5 o mejor.
Velocidad (Mbit/s.):	WAN: 10 Mbit/s. LAN: 10 / 100 Mbit/s. (Half Dúplex) o 20 / 200 Mbit/s. (Full Dúplex).
Indicadores:	Encendido. Link, Act, Diag. Link/Act, Full/Col, 10/100.
Topología:	Estrella

Contenido

Ruteador Banda Ancha Instantánea EtherFast® para Cable/DSL con Switch de 4 Puertos

- Un Ruteador EtherFast® para Cable/DSL con Switch de 4 Puertos.
- Un Adaptador de Corriente.
- Guía de Usuario y Tarjeta de Registro.

No. de Modelo: BEFSR41

Datos Ambientales

Dimensiones:	189 X 156 X 67 mm.
Peso de la Unidad:	528 gramos.
Energía:	Externa, 5 Volts corriente directa, 3 A.
Certificaciones:	FCC Class B, CE Mark Commercial
Temperatura durante la Operación:	0 °C a 40 °C.
Temperatura durante el Almacenaje:	-20 °C a 70 °C.
Humedad durante la Operación:	De 10 % a 85 %, no condensada.
Humedad durante el Almacenaje:	De 5 % a 90 %, no condensada.