



Serie Inalámbrico Instantáneo™

Tarjeta de Red Inalámbrica CF

¡Inalámbrico en todo lugar!



Inalámbrico Instantáneo™ Tarjeta de Red Inalámbrica CF
Número de Modelo: WCF11 ver2.5

Red Inalámbrica en la Palma de su Mano

Experimente la misma rapidez y sencillez de las redes inalámbricas en su asistente digital personal CompactFlash Tipo II como lo hace con su computadora portátil o de escritorio con la Tarjeta de Red Inalámbrica CF. Esta tarjeta CompactFlash Tipo II se conecta directamente a su PDA - solo insértela y estará listo para compartir datos, impresoras o acceso a Internet de Alta Velocidad sobre su red inalámbrica existente. Su software amigable hace que la instalación sea simple.

La Tarjeta de Red Inalámbrica CF no es sólo fácil de instalar, sino además, es Potente. Usted puede enviar y recibir datos a velocidades de hasta 11 Mbps. Una potente antena permite que esté conectado a distancias de hasta 455 mts (1500 pies). También es versátil y fácil de configurar a través de su computadora.

¡Para una completa flexibilidad inalámbrica y conveniencia, la Tarjeta de Red Inalámbrica CF pone las redes inalámbricas en la palma de su mano!

Beneficios

- Acceso a su Red Inalámbrica desde cualquier lugar más allá de las computadoras de escritorio
- Redes Inalámbricas con la sencillez de un PDA CompactFlash
- Rango de datos de alta velocidad de hasta 11 Mbps
- Movilidad entre Puntos de Acceso sin resetear o reconfigurar
- Utiliza Espectro de expansión de secuencia directa (DSSS) para prevenir tiempos fuera
- Soporte Técnico Gratuito - 24 Hrs al Día, 7 Días a la Semana para Norte América solamente
- Garantía Limitada a 1 año

Características

- Rango de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 11 Mbps
- Compatible con Windows CE 2.1 y 3.0
- Baja interferencia y alta sensibilidad para garantizar un desempeño confiable
- El software amigable provee instalación y configuración sin complejidad
- Su operación es Conecte y utilice para una sencilla instalación
- Antena interior con LED para indicación de Enlace
- Trabaja con virtualmente todas las aplicaciones estándar de Internet
- Interoperable con equipo compatible IEEE 802.11b (DSSS) 2.4GHz
- Encriptación WEP de hasta 128-Bit
- Actualizaciones de controladores (drivers) de Software gratuitas
- Soporte Técnico Gratuito - 24 Hrs al Día, 7 Días a la Semana para Norte América solamente
- Garantía Limitada a 1 año

Especificaciones

No. de Modelo:	WCF11 ver. 2.5
Estándares:	IEEE 802.11b (WLAN), Tipo II CompactFlash Estándar
Canales:	11 Canales (Estados Unidos y Canadá) 13 Canales (Europa) 14 Canales (Japón)
Rango de Operación:	Interiores: 30 mts (100 pies) @ hasta 11 Mbps 50 mts (165 pies) @ hasta 5.5 Mbps 70 mts (230 pies) @ hasta 2 Mbps 91mts (300 pies) @ hasta 1 Mbps Exteriores: 152 mts (500 pies) @ hasta 11 Mbps 270 mts (885 pies) @ hasta 5.5 Mbps 396 mts (1300 pies) @ hasta 2 Mbps 457mts (1500 pies) @ hasta 1 Mbps
Velocidad de Transmisión:	Hasta 11 Mbps (con Fall Back automático)
LEDs:	Enlace (Link)

Datos Ambientales

Dimensiones:	2.80" x 2.13" x 0.39" (71mm x 54mm x 10mm)
Peso de la Unidad:	1.0 oz (0.03 kg)
Energía:	3.3V DC, 300 mA
Certificaciones:	FCC Clase B, CE Marca Comercial
Temperatura durante la Operación:	0°C a 55°C (32°F a 131°F)
Temperatura durante el Almacenaje:	-25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
Humedad durante la Operación:	10% a 90%, Sin Condensación
Humedad durante el Almacenaje:	10% a 90%, Sin Condensación

Contenido

Inalámbrico Instantáneo™ Tarjeta de Red Inalámbrica CF

- Una Tarjeta de Red Inalámbrica CF
- Un CD ROM de instalación con Controladores (Drivers) y Guía del Usuario
- Una Tarjeta de Registro

Requerimientos del Sistema

- Windows 9x o mayor, PC con CD ROM (para cargar los controladores (drivers))
- PDA con un slot CompactFlash tipo II disponible
- Windows CE 2.1 o Mayor

