



Serie Inalámbrica Instantánea™

Tarjeta de Red para computadora

Conéctese su computadora portátil a una Red Inalámbrica

Atención a los usuarios de Computadoras portátiles: ¡Pongan la "movilidad" de nuevo en su computadora portátil! Estando en su escritorio o en la sala de juntas, la Tarjeta de Red Inalámbrica Linksys le permite compartir impresoras, archivos y otros recursos en cualquier lugar en la infraestructura de su LAN para incrementar su productividad y mantenerlo en contacto.

La Tarjeta de Red Inalámbrica ahora tiene una potente antena que provee de mayores rangos que nunca. La sensibilidad ayuda a filtrar interferencia y "ruido" para mantener una señal clara. La mejora en la corrección del conjunto de chips lo mantiene operando a rangos más altos de transmisión para distancias mayores. Y como sólo se utiliza una ranura Tipo II ó III PCMCIA usted podrá utilizar las demás ranuras para accesorios adicionales.

Lista para correr en computadoras portátiles Tipo II ó III PCMCIA que corran Windows 95, 98, Millennium, NT 4.0, 2000 y XP. La Tarjeta Inalámbrica de Red Linksys es verdaderamente indispensable para los usuarios de computadoras portátiles.

Redes Verdaderamente
Portátiles



Tarjeta de Red para PC
Número de Modelo: WPC11 ver 3.0

Beneficios

- Disfrute de la confiabilidad de la Red sin cableado
- Se integra fácilmente con su computadora portátil
- Administrador de energía integrado para conservar la vida de las baterías de su computadora portátil
- Rango de datos de alta velocidad de hasta 11 Mbps
- Utiliza DSSS para prevenir tiempos fuera
- Tarjeta PCMCIA que trabaja con virtualmente todas las computadoras portátiles
- Soporte Técnico Gratuito - 24 Hrs al Día, 7 Días a la Semana para Norte América solamente
- Garantía Limitada a 1 año

Características

- Rango de transferencia de datos de 11 Mbps con Fallback automático
- La operación Conecte y utilice permite una sencilla instalación
- Compatible con 802.11b, DSSS, 2.4GHz
- Soporta encriptación de seguridad de hasta 128-Bit WEP
- Compatible con virtualmente todos los sistemas operativos de Redes
- Actualizaciones de controladores (drivers) gratuitos vía Internet
- Ecuualizador integrado que recobra las señales débiles y mejora la sensibilidad
- Diseño metálico con antena integrada
- Trabaja con todas las aplicaciones de Internet estándares
- La limpieza en el canal incrementa la velocidad en la red
- El encadenamiento en el bufer provee un alto desempeño mientras lee o escribe

Especificaciones

No. de Modelo:	WPC11 ver 3.0
Estándares:	IEEE 802.11b, Ranura PCMCIA Tipo II ó III
Canales:	11 Canales (Estados Unidos, Canadá) 13 Canales (Europa) 14 Canales (Japón)
Rango de Operación:	Interiores: Hasta 91 mts (300 pies) Exteriores: Hasta 457 mts (1500 pies)
Transmisión de Datos:	Hasta 11Mbps (con Scale Back automático)
LEDs:	Enlace (Link), Transmisión (Transmit)

Datos Ambientales

Dimensiones:	4.5" x 2.13" x 0.3" (115mm x 54mm x 7.5mm)
Peso de la Unidad:	1.65 oz (0.047 kg)
Energía:	3.3V o 5V DC, 275 mA Tx, 225 mA Rx, 20 mA Standby
Certificaciones:	FCC Clase B, CE Marca Comercial
Temperatura durante la Operación:	0°C a 55°C (32°F a 131°F)
Temperatura durante el Almacenaje:	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
Humedad durante la Operación:	0% a 90%, Sin Condensación
Humedad durante el Almacenaje:	0% a 90%, Sin Condensación

Contenido

Inalámbrico Instantáneo™ Tarjeta de Red para Computadora

- Una Tarjeta de Red para Computadora ver. 3.0 Inalámbrico Instantáneo™
- Un CD ROM de configuración con Guía del Usuario
- Una Guía de Instalación Rápida
- Una Tarjeta de Registro

Requerimientos del Sistema

- Pentium con Procesador de 200 MHz o mayor
- 64MB RAM (Recomendado)
- Una Ranura disponible PCMCIA tipo II
- Drive CD ROM
- Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 o XP

