



Serie Inalámbrico Instantáneo™

## Servidor de Impresora Inalámbrico

*Ahora tiene la libertad de colocar una impresora prácticamente en cualquier lugar de su red inalámbrica*

Comparta una Impresora vía Alámbrica e Inalámbrica



Servidor de Impresora Inalámbrico  
Número de Modelo: WPS11 ver.3

El servidor de Impresora Inalámbrico EtherFast® provee una solución sencilla para colocar una impresora en su red inalámbrica. No gaste recursos valiosos de red y sistemas o forme cuellos de botella en las impresoras. En lugar de esto coloque una impresora en cualquier lugar en el rango de sus equipos inalámbricos utilizando este conveniente producto. Usted ahorrará espacio y tiempo e incrementará el desempeño de su red.

Conecte una impresora al Servidor de Impresora Inalámbrico desde cualquier lugar en su oficina y ahorrará tiempo de procesamiento liberando su computadora servidora de impresora y controlará trabajos de impresión con su administración remota. Un buffer de 256 KB de memoria maneja sus trabajos gráficos mientras que una instalación sencilla lo tendrá imprimiendo en sólo minutos.

Compatible con virtualmente todas las impresoras y sistemas operativos, sus trabajos de impresión con intensa información estarán listos con máxima rapidez y confiabilidad. Permita que la funcionalidad del Servidor de Impresora Inalámbrico trabaje en conjunto con su red para alcanzar sus necesidades de impresión.

### Beneficios

- No requiere de computadora servidor de impresión
- Comparta una impresora con cada persona en su red
- Corre con virtualmente todas las impresoras: Láser, de inyección de tinta, burbuja, color y matriz de puntos
- Se integra a través de conexiones Ethernet e Inalámbricas
- Soporta un alto rango de datos de hasta 11 Mbps
- Administrada remotamente a través de su conexión de red

### Características

- Interoperable con equipo compatible IEEE 802.22b (DSSS) 2.4 GHz
- Amplio rango de operación de hasta 91 mts (1500 pies) en interiores y 457 mts (300 pies) en exteriores
- Configurable a través del navegador Web de su computadora de red
- Corre con virtualmente todas las impresoras: Láser, Inyección de tinta, Burbuja, Color y Matriz de puntos
- Se integra a través de conexiones Ethernet e Inalámbricas
- Trabaja con virtualmente todos los sistemas operativos
- No requiere de computadora servidor de impresión
- Fácil de usar con unidad de administración remota
- Buffer de 256 KB RAM para un más rápido desempeño de gráficos
- Memoria Flash de 512 KB para futuras actualizaciones
- Soporte Técnico Gratuito - 24 Hrs al Día, 7 Días a la Semana para Norte América solamente
- Garantía Limitada a 1 año

## Especificaciones

<b>No. de Modelo:</b>	WPS11 ver. 3
<b>Estándares:</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 1284
<b>Protocolo:</b>	CSMA/CD
<b>Puertos:</b>	Un Puerto RJ-45 10/100 Un Puerto Paralelo DB 25 Bidireccional
<b>Velocidad de Transferencia LAN:</b>	10 Mbps o 100 Mbps (Half Duplex) 20 Mbps o 200 Mbps (Full Duplex)
<b>Puerto Paralelo Inalámbrico:</b>	Hasta 1.5 Mbps Hasta 11 Mbps
<b>Memoria:</b>	512 KB Memoria Flash 256 KB Bufer de Impresión
<b>Boton:</b>	Reseteo
<b>Tipo de Cableado:</b>	Red: UTP Categoría 5 o mayor Impresora: IEEE 1284 Cable estándar de Impresora
<b>Rango Inalámbrico:</b>	Interior: Hasta 30 mts (100 pies) @ 11 Mbps Hasta 50 mts (165 pies) @ 5.5 Mbps Hasta 70 mts (230 pies) @ 2 Mbps Hasta 91 mts (300 pies) @ 1 Mbps  Exterior: Hasta 152 mts (500 pies) @ 11 Mbps Hasta 270 mts (885 pies) @ 5.5 Mbps Hasta 396 mts (1300 pies) @ 2 Mbps Hasta 457 mts (1500 pies) @ 1 Mbps
<b>LEDs:</b>	LAN, WLAN, ACT, Err

## Datos Ambientales

<b>Dimensiones:</b>	4.76" x 3.74" x 1.88" (121mm x 95mm x 30mm)
<b>Peso de la Unidad:</b>	8.5 oz (0.24 kg)
<b>Energía:</b>	Externo, 12 V DC, 800 mA
<b>Certificaciones:</b>	FCC Clase B, CE Marca Comercial
<b>Temperatura durante la Operación:</b>	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
<b>Temperatura durante el Almacenaje:</b>	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
<b>Humedad durante la Operación:</b>	10% a 85%, Sin Condensación
<b>Humedad durante el Almacenaje:</b>	5% a 90%, Sin Condensación

## Contenido

### Servidor de Impresora Inalámbrico

- Un Servidor de Impresora Inalámbrico
- Una Antena usando un conector SMA Reverse
- Un Adaptador para Corriente Alterna
- Una Guía Rápida de Instalación y una Tarjeta de Registro

## Requerimientos del Sistema

- Microsoft® Windows 95, 98, NT, 2000, ME, o XP
- Una conexión Ethernet (para propósitos de configuración)
- Internet Explorer 4.0 o mayor, o Netscape Navigator 4.0 o mayor
- Impresora con puerto paralelo

