



Comparta Internet de Banda Ancha y Realice Llamadas a Bajo Costo



Ruteador EtherFast® para Módem de Cable / DSL y Voz con Switch de 4 Puertos (Potenciado por Net2Phone)
No. de Modelo: BEFN2PS4

Beneficios

- Crea una red de banda ancha en su hogar o pequeño negocio.
- Agrega una línea de voz de banda ancha Net2Phone* para realizar llamadas de bajo costo, con la mejor calidad, a cualquier lugar del mundo.
- Puede conectarse cualquier teléfono a la línea de voz.
- Equipado con un switch EtherFast® de 4 puertos a 10/100 Mb.
- Toda su red accesa a Internet con una sola dirección IP.
- Crea un Firewall natural para proteger sus computadoras de intrusos externos en Internet.
- Aumenta dramáticamente la velocidad de sus conexiones en juegos de red y multimedia.
- Soporte Técnico gratuito.
- 1 año de garantía limitada.

* Sólo en Estados Unidos y Canadá.

Ruteador EtherFast® para Módem de Cable / DSL y Voz

Potenciado por Net2Phone

Increíbles ahorros llamando a través de su conexión de banda ancha con el Ruteador potenciado con Net2Phone

El Ruteador EtherFast® de Banda Ancha Instantánea™ para Módem de Cable / DSL y Voz es la solución perfecta para conectar un pequeño grupo de computadoras a una conexión de alta velocidad a Internet o a un troncal Ethernet 10/100, con la capacidad adicional de realizar llamadas de Voz sobre IP a través de Net2Phone. Con el ruteador conectado, no hace falta ningún otro equipo adicional para hacer llamadas telefónicas. Un teléfono cualquiera, conectado al puerto RJ-11 (conector telefónico) que se encuentra en la parte posterior del ruteador y las llamadas son enrutadas a través de la excelente calidad de red proporcionada por Net2Phone a cualquier lugar en el mundo, reduciendo significativamente los costos de larga distancia.

Configurable como servidor DHCP para su red existente, el Ruteador EtherFast® para Módem de Cable / DSL y Voz actúa como el único acceso reconocido a Internet dentro de tu red local. Puede ser configurado como filtro para el acceso interno de los usuarios a Internet o como Firewall para evitar intrusiones externas no deseadas. No solo hace posible el acceso a Internet a más de 253 computadoras de su red, sino que además agrega una línea de voz para llamadas externas sin cargo extra. Ninguna de sus computadoras tendrá que estar encendida para hacer llamadas. El Ruteador EtherFast® para Módem de Cable / DSL y Voz maneja todas sus necesidades de red y telefonía en una sola unidad integrada.

Características

- Se conecta a un Módem de Banda Ancha y a un Troncal Ethernet 10/100.
- Muy bajas tarifas en llamadas domésticas.
- Una sola dirección IP para que toda su Red accese a Internet.
- Configurable a través de la Red con un Navegador.
- Soporta IPSec PPTP Pass-Thru.
- Administración Remota y Actualizaciones en línea.
- Su switch de 4 Puertos interno agiliza dramáticamente sus juegos en Red y conexiones Multimedia.
- Actúa como servidor DHCP para su red existente.
- El Administrador puede bloquear el acceso a Internet a usuarios específicos, usando Filtrajes.
- Soporta PAP, CHAP, PPP y PPPoE.
- Administrador de Conteo, basado en Web, de Net2Phone.
- Soporta Voz Sobre IP (VoIP).
- Soporte técnico gratuito.
- Un año de garantía limitada.

Especificaciones

No. de Modelo:	BEFN2PS4
Estándares:	IEEE 802.3 (10BaseT) IEEE 802.3u (100BaseTX)
Protocolo:	CSMA/CD
Puertos:	
WAN	Un puerto 10BaseT RJ-45 para Módem de Cable/DSL
Red Local	4 puertos 10/100 RJ-45 en switcher, un puerto Uplink compartido.
Línea Telefónica	Un puerto RJ-11.
Botón:	Reinicio.
Tipo de Cableado:	
10BaseT	UTP Categoría 3 o mejor.
100BaseTX	UTP Categoría 5 o mejor.
Línea Telefónica	Cable telefónico estándar.
Velocidad (Mbit/s.):	
WAN	10.
Red Local	10/100 (Half Dúplex). 20/200 (Full Dúplex).
Pantalla:	
Wan	Encendido, Net2Phone en uso, Link, Act, Diag.
Red Local	Link/Act, Full/Col, 100.
Topología:	Estrella

Contenido

Ruteador EtherFast® para Módem de Cable/DSL y Voz

Potenciado por Net2Phone

- Un Ruteador EtherFast® para Módem de Cable/DSL con Switch de 4 Puertos, potenciado por Net2Phone.
- Un Adaptador de Corriente.
- Una Tarjeta Telefónica Recargable Net2Phone/Linksys.
- Un CD-ROM de Ayuda.
- Guía de Usuario y Tarjeta de Registro.

Requerimientos del Sistema

- Windows 95, 98, 2000, NT y Millenium.
- Pentium 90 MHz.
- Internet Explorer 4.0 o mayor (recomendado 5.0) o Netscape Navigator 4.0 o mayor (4.7 recomendado).
- Tarjeta de red funcionando sobre TCP/IP.
- Un Módem de Cable/DSL externo.

Datos Ambientales

Dimensiones:	186 X 154 X 48 mm.
Peso de la Unidad:	420 gramos.
Energía:	Externa, 12 Volts, 1 A.
Certificaciones:	FCC Class B, CE Mark Commercial
Temperatura durante la Operación:	0 °C a 45 °C.
Temperatura durante el Almacenaje:	-20 °C a 70 °C.
Humedad durante la Operación:	De 0 % a 85 %, no condensada.
Humedad durante el Almacenaje:	De 5 % a 90 %, no condensada.